



Split Piso-Techo

Refrigerante Ecológico **R410A**
Alta eficiencia **13 SEER**

Modelo de Evaporadora			LXGUMD024P201	LXGUMD036P201	LXGUMD048P201	LXGUMD060P201
Capacidad	btu/h		24,000	36,000	48,000	60,000
Entrada	W		2,533	3,602	4,870	5,311
Consumo de corriente	A		13.5	9.7	12.7	15.3
SEER			10	10	10	10
Conexión tubería líquida			3/8"			
Conexión tubería de gas			5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Voltaje - Fase - Frecuencia			220V - 1 fase - 60Hz			
Paso de tubo			13.37/21	13.37/21	13.37/21	13.37/21
Motor de ventilador	Entrada	W	131	172	248	248
	Salida	W	62	82	117	117
	RLA	A	0.63	0.76	0.55	0.55
	LRA	A	1.03	1.00	0.70	0.70
	Velocidad	r/m pulg		1280/1190/1000	1280/1190/1000	820/695/620
Flujo de aire	m ³ /h		1200/900/700	1600/1200/1000	2000/1800/1600	2200/1800/1600
Nivel de ruido	dB(A)		45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Diámetro y tipo de tubería			Ø9.53 tubo con acanalado interior			
Dimensiones (an x Alto x esp)	mm		955x660x198	1285x660x198	1764x760x329	1764x760x329
Peso (neto/bruto)	kg		30/37	35/42	52/62	52/62

Split Piso-techo estándar R410A



R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			TSA036S4	TSA048S4	TSA060S4
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/3 fases		
Capacidad		btu/h	24,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	7/8	7/8	1-1/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/5 lbs.	R410A/8 lbs.	R410A/10 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		13.22	21.00	18.67
	Número de filas		1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	22	22
	Número de aspas		4	4	4
	CFM		2400	3670	3600
	RPM		1090	852	830
	Watts		185	295	285



R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			13ACXN24	13ACXN36	13ACXN48	13ACXN60
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/1 fases			
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	5/8	3/4	7/8	7/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/3 lbs.	R410A/5 lbs.	R410A/7 lbs.	R410A/9 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		11.33	13.22	18.67	16.33
	Número de filas		1	1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	18	22	22
	Número de aspas		3	4	4	4
	CFM		2350	2400	3670	3600
	RPM		1010	1090	835	830
	Watts		165	185	295	218