



— YA DISPONIBLE SOLO FRÍO - FRÍO/CALOR —

MINI-SPLIT ON-OFF 13 SEER

PANTALLA LED OCULTA



SPLIT PARED ON/OFF



Opción de
Encendido
y Apagado



Control estable
de temperatura
mejorado



Arranque
automático

Split Pared On/Off R410A

FRÍO SOLO - FRÍO/CALOR - 13 SEER



Frío Solo

Evaporadora			LM012CI-130P433-E	LM018CI-130P433-E	LM024CI-130P433-E
Condensadora			LM012CO-130P433-E	LM018CO-130P433-E	LM024CO-130P433-E
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Enfriamiento	Capacidad Neta	Btu/h	12000	18000	24000
	EER	W	2.82	2.85	2.80
	SEER		12.7	12.8	12.5
Evaporadora	Salida de potencia	W	13	23	50
	Amperios de carga nominal	RLA	0.21	0.28	0.46
	Flujo de volumen de aire	CFM	265/247/230	500/458/375	588/515/441
	Dimensiones	mm.	203.2 x 787.4 x 254	203.2 x 914.4 x 304.8	228.6 x 1016 x 304.8
	Nivel de presión sonido	dB(A)	40/37/34	44/40/36	50/46/42
	Peso neto	kg.	9.98	13.15	15.87
	Peso de envío	kg.	8.16	9.97	13.15
	Compressor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
Condensadora		RLA	A	5.1	6.35
	Motor de ventilador exterior RLA	A	0.39	0.4	0.48
	Flujo de volumen de aire	CFM	1059	1165	1572
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	51	58	62
	Dimensiones	mm.	508 x 787.4 x 279.4	558.8 x 812.8 x 304.8	609.6 x 889 x 355.6
	Peso neto	kg.	24.9	32.2	39.9
	Temperatura de operación	°F (°C)	64(18) - 114(43)	64(18) - 109(43)	64(18) - 109(43)
	Tipo de refrigerante	kg.	R410A/ 0.49	R410A/0.87	R410A/1.10
Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(φ1/4)+φ9.5(φ3/8)	φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2)	φ6(φ1/4)+φ16(φ5/8)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	16/5	15/5	15/5

Frío/Calor

Evaporadora			LM012HI-130P433-E	LM018HI-130P433-E	LM024HI-130P433-E
Condensadora			LM012HO-130P433-E	LM018HO-130P433-E	LM024HO-130P433-E
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Enfriamiento	Capacidad Neta	Btu/h	11089	16231	21100
	EER	W	2.81	2.82	2.95
	SEER		12.7	12.8	12.5
Calefacción	Capacidad Neta	Btu/h	11509	16917	21117
	COP		3.06	3.39	3.23
Evaporadora	Salida de potencia	W	13	23	48
	Amperios de carga nominal	RLA	0.21	0.28	0.46
	Flujo de volumen de aire	CFM	265/247/230	471/431/353	647/566/485
	Dimensiones	mm.	203.2 x 787.4 x 254	203.2 x 914.4 x 304.8	228.6 x 1016 x 304.8
	Nivel de presión sonido	dB(A)	40/37/34	42/40/35	51/47/43
	Peso neto	kg.	10.8	13.1	15.8
	Peso de envío	kg.	3.6	9.9	13.1
	Compressor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
Condensadora		RLA	A	5.1	6.35
	Motor de ventilador exterior RLA	A	0.39	0.39	0.48
	Flujo de volumen de aire	CFM	1059	1165	1572
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	51	59	61
	Dimensiones	mm.	508 x 787.4 x 279.4	558.8 x 812.8 x 304.8	609.6 x 889 x 355.6
	Peso neto	kg.	25.8	33.1	42.1
	Temperatura de operación	Enfriamiento °F (°C)	64(18) - 109(43)	64(18) - 109(43)	64(18) - 109(43)
		Calefacción °F (°C)	19.4(-7) - 75(24)	19.4(-7) - 75.2(24)	19.4(-7) - 75.2(24)
Tipo de refrigerante		kg.	R410A/ 0.58	R410A/1.26	R410A/1.40
Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(φ1/4)+φ9.5(φ3/8)	φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2)	φ6(φ1/4)+φ16(φ5/8)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	16/5	15/5	15/5