



EL MAYOR FABRICANTE DE
AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNDO



SPLIT PARED INVERTER
Frío Solo - Frío/Calor - 21 SEER

■ 220V-1F

Split Pared 21 SEER Inverter R410A

FRÍO SOLO - FRÍO/CALOR - MONOFÁSICO

Frío Solo



Evaporadora			GWC12ACCXB-D3DNA5A	GWC18ACDXE-D3DNA5A	GWC24ACEXF-D3DNA5B
Condensadora			GWC12ACCXB-D3DNA5A	GWC18ACDXE-D3DNA5A	GWC24ACEXF-D3DNA5B
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 V / 1Ph / 60Hz	230 V / 1Ph / 60Hz	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
	Capacidad Neta	Btu/h	12000	18000	22000
	Entrada de poder	W	1095	1580	1800
	Entrada de corriente	A	5.12	6.9	8.2
Consumo máximo	Consumo máximo	W	1400	2300	2560
	Corriente máxima	A	6.55	11.5	12
	Dimensiones	mm.	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Nivel de sonido dB	dB(A)	52/49/45/37	59/56/50/44	63/57/52/49
Motor de Ventilador	Tipo		Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow
	Entrada de poder	W	20	45	60
	Velocidad RPM	r/min.	1350/1200/1000/800	1400/1300/1100/800	1400/1150/1000/900
	RLA	A	0.3	0.25	0.28
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	RLA	A	4.4	5.6	-
Motor de Ventilador	Tipo		Axial-flow	Axial-flow	Axial-flow
	Velocidad RPM	rpm	900	970	850
	Entrada de poder	W	30	40	60
	Nivel de sonido dB	dB(A)	62	69	69
Condensadora	Dimensiones	mm.	732 × 555 × 330	873 × 555 × 376	958 × 660 × 402
	Peso neto/bruto	kg.	26.5/29	35/38	43/47.5
	Tipo de refrigerante	kg.	R410A/ 0.98	R410A/1.30	R410A/1.6
	Presión de diseño	MPa	4.3	4.3	4.3
Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(1/4)+φ9.5(3/8)	φ6(1/4)+φ12(1/2)	φ6(1/4)+φ16(5/8)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	20/12	25/10	25/10

Frío/Calor



Evaporadora			GWH12ACCXB-D3DNA5A	GWH18ACDXE-D3DNA5A	GWH24ACEXF-D3DNA5B
Condensadora			GWH12ACCXB-D3DNA5A	GWH18ACDXE-D3DNA5A	GWH24ACEXF-D3DNA5B
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 V / 1Ph / 60Hz	230 V / 1Ph / 60Hz	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz
Enfriamiento	Capacidad Neta	Btu/h	12000	18000	22000
	Entrada de poder	W	1095	1550	1800
	Entrada de corriente	A	5.12	6.9	8.2
Calefacción	Capacidad Neta	Btu/h	13000	18425	24000
	Entrada de poder	W	1249	1460	1927
	Entrada de corriente	A	5.7	6.65	8.5
Área	Área	m²	16-24	23-34	27-42
	Flujo de aire	m³/h	680/540/430/330	950/870/760/570	1350/1100/950/850
	Dimensiones	mm.	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Tipo		Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	20	45	60
	Velocidad enfriamiento	r/min.	1350/1200/1000/800	1400/1300/1100/800	1400/1150/1000/900
	Velocidad calentamiento	r/min.	1300/1200/1050/850	1400/1270/1130/800	1400/1200/1050/950
	RLA	A	0.25	0.25	0.28
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	RLA	A	4.4	5.6	-
Motor de Ventilador	Tipo		Axial-flow	Axial-flow	Axial-flow
	Velocidad RPM	rpm	900	1000	850
	Entrada de poder	W	30	40	60
	Nivel de sonido dB	dB(A)	62	69	69
Condensadora	Dimensiones	mm.	732 × 555 × 330	873 × 555 × 376	958 × 660 × 402
	Peso neto/bruto	kg.	27 / 29.5	37.5 / 40.5	43 / 47.5
	Tipo de refrigerante	kg.	R410A/ 0.98	R410A/1.3	R410A/1.6
	Presión de diseño	MPa	4.3	4.3	4.3
Tubería de conexión	Lado líquido / Lado gas	mm(Inch)	φ6(1/4)+φ9.5(3/8)	φ6(1/4)+φ12(1/2)	φ6(1/4)+φ16(5/8)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	20/12	25/10	25/10