



EL MAYOR FABRICANTE DE
AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNDO



SPLIT **PISO-TECHO** Frío Solo - On/Off

■ 220V-3F



Split PISO-TECHO On/Off R410A

FRÍO SOLO - TRIFÁSICO



Ranura interior de cobre



Filtro lavable



Función silenciosa



Multi velocidad



Diseño compacto

R410A

Frío Solo

Evaporadora			HNTF36/A-D	HNTF48/A-D	HNTF60/A-D	GTH60D3CI
Condensadora			GHCN36NF3KO	GHCN48NF3KO	GHCN60NF3KO	GHCN60NF3CO
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	36000	48000	60000	60000
	Capacidad Neta	Btu/h	32000	45000	51000	51000
	Entrada de poder	kW	4.10	5.20	5.80	5.80
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 230V / 1Ph / 60Hz			
Serpentin			Tubería de cobre con aleta de aluminio			
Máx. Corriente		A	1.46	3.60	3.60	1.88
Min/Max. Voltage		V	198/254	198/254	198/254	187/254
Nivel de ruido		dB(A)	62	68	68	58/56/53
Motor de Ventilador	Velocidad RPM	r/min.	1140/910/760/650	1280/1140/980/920	1280/1140/980/920	1510/1380/1250
	Conducto		Directo	Directo	Directo	Directo
Tipo			Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
Diámetro de la tubería		mm.	φ7	φ7	φ7	φ7
Flujo de aire (alta/media/baja)		m ³ /h	1400	2200	2100	2600/2450/2130
Dimensiones	Dimensiones	mm.	1220×700×225	1420×700×245	1420×700×245	1570×235×665
	Empaque	mm.	1343×823×315	1548×828×345	1548×828×345	1669×770×300
	Peso neto	Kg.	41.5	50.5	50.5	48
	Peso bruto	Kg.	50.5	58.5	58.5	55
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208 ~ 230V / 3Ph / 60Hz			
Serpentin			Tubería de cobre con aleta de aluminio			
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll
	Entrada de poder	W	3780	4600	5450	4950
	RLA	A	12.1	14.8	17.4	19
Motor de Ventilador	Velocidad RPM	rpm	1110	1040	1040	890
	Conducto		Directo	Directo	Directo	Directo
Min/Max. Voltage		V	187 / 253	187 / 253	187 / 253	187 / 254
Nivel de ruido		dB(A)	60	60	65	60
Diámetro de la tubería		mm.	φ7	φ7	φ7	-
Flujo de aire		m ³ /h	2580	5900	6000	6000
Tipo de refrigerante		Kg.	R410A/2.50	R410A/2.95	R410A/4.00	R410A/2.10
Presión de diseño		MPa	4.4 / 2.5	4.4 / 2.5	4.4 / 2.5	4.4 / 2.5
Dimensiones	Dimensiones	mm.	546 × 546 × 735	710 × 710 × 735	710 × 710 × 850	710 × 710 × 850
	Empaque	mm.	573 × 573 × 775	773 × 773 × 755	773 × 773 × 885	738 × 738 × 883
	Peso neto	Kg.	64	76	88	75
	Peso bruto	Kg.	68.0	80.0	94.0	80.0
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ16(φ5/8)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)
	Altura	m.	15	15	15	20
	Longitud	m.	30	50	50	30